



El Stak Jak es un cojín elevador revolucionario de perfil plano para requisitos de elevación de vehículos y otras aplicaciones exigentes.

- El perfil plano permite apilar de forma segura tres cojines, uno sobre otro
- Ofrece una elevación sólida y firme para estabilizar vehículos y mejorar el acceso a las víctimas
- No están sujetos a la reducción de la capacidad de elevación que sufren las alfombrillas ovaladas
- La capacidad de elevación es constante durante la elevación, incluso a máxima altura
- Delgado para uso en espacios estrechos y almacenamiento compacto
- Fabricado en cable de Kevlar muy resistente, pero lo suficientemente ligero para ser transportado por una persona
- Se puede inflar con rapidez para una elevación inmediata
- Posibilidad de desinflado controlado si es necesario
- Gran capacidad de elevación y altura
- Capacidad de desinflado controlado

Se usa para:

- Accidentes de tráfico
- Accidentes de aeronaves ligeras
- Rescate de respuesta rápida
- Elevación de vehículos sumergidos y pequeñas embarcaciones

	KSM11	KSM15	KSM25	KSM40
Código del producto	HB0031	HB0042	HB0048	HB0043
Longitud (cm)	52	62	84	92
Anchura (cm)	52	62	84	92
Altura inflado (cm)	17,5	17,5	17,5	18
Altura desinflado (cm)	2,5	2,5	2,5	3
Tamaño embalado (cm)	55x55x4	65x65x4	88x88x4	95x95x4
Capacidad de elevación máx. a altura de elevación mín. (toneladas)	12,9	20,1	42,8	51,4
Capacidad de elevación máx. a la altura máx. (toneladas)	4,8	9,5	26,4	33,2
Superficie plana máx. (cm)	24x24	34x34	57x57	64x64
Requisitos de aire (litros)	305	465	915	1074
Peso (kg)	8	10,5	14	23
Presión máx. (bares)	8	8	8	8



Equipamiento de serie

Correas de retención
(SP0068)



Equipamiento opcional



Unidad de control triple de aluminio de 8 bares
(CO0058)



Unidad de control de aluminio de 8 bares
(CO0055)



Controlador con regulador de acero de 8 bares
(CO0022)



Controlador de plástico de 8 bares
(CO0034)



Regulador de 8 bares
(RE0034)



Manguera amarilla de 5 o 10 m
(SP0119/SP0123)



Manguera roja de 5 o 10 m
(SP0120/SP0124)



Manguera verde de 5 o 10 m
(SP0121/SP0125)



Manguera azul de 5 o 10 m
(SP0122/SP0126)



Acoplamiento macho serie 27
(010376)



Acoplamiento hembra serie 27
(010434)



Acoplamiento hembra serie 19
(010098)



Acoplamiento macho serie 19
(010433)



Acoplamiento en garra GEKA
(010045)



Acoplamiento hembra serie 25
(010248)



Acoplamiento macho serie 25
(010026)



Adaptador de reducción
(010170)



Instant air macho
(010436)



Instant air hembra
(010437)



Acoplamiento Storz
(010435)



Calzas de seguridad
(El número de pieza depende del bloque)