



MFC International stellt eine Reihe von Schläuchen zur Verwendung mit unserem aufblasbaren Produktangebot her, darunter Hochdruck- und Niederdruck-Luftschläuche und Wasserschläuche für Dekontaminations- und Wasserspeichersysteme.

Schläuche sind in einer Reihe von Farben und Größen und mit einer Vielzahl von Kupplungen erhältlich. Unser Standardschlauchs Sortiment ist so konzipiert, dass alle unsere Geräte mühelos miteinander verbunden werden können. Bei Bedarf sind jedoch auch alternative Kupplungen passend zu bereits vorhandenen Geräten erhältlich – siehe das spezielle Bestellblatt auf der Rückseite.

MERKMALE

- Längen von 1 bis 10 m
- Erhältlich in einer Reihe von Farben zur leichteren Identifizierung bei Verwendung mehrerer Hebesäcke
- Große Auswahl an Kupplungsoptionen

ZUBEHÖR

- Absperrventil
- Y-Stück

VERWENDET FÜR

- Hebesäcke
- Aufblasbare Rettungsausrüstung
- Dekontaminationsduschen
- Wasserspeicher-Ausrüstung
- Aufblasbare Packer

HOCHDRUCK-AUSLASSLUFTSCHLÄUCHE

Zur Verbindung zwischen Steuerungen und Hochdruck-Hebesäcken



Farbe	Länge	Intern/Extern Durchmesser	Maximaler Druck	Erste Kupplung	Zweite Kupplung	Produktcode
Rot	2 m	8/13 mm	20 bar	S.25 Außengewinde	S.25 Innengewinde	HS-01-01-02-06-07
	5 m	8/13 mm	20 bar	S.25 Außengewinde	S.25 Innengewinde	HS-01-01-05-06-07
	10 m	8/13 mm	20 bar	S.25 Außengewinde	S.25 Innengewinde	HS-01-01-10-06-07
Grün	2 m	8/13 mm	20 bar	S.25 Außengewinde	S.25 Innengewinde	HS-01-02-02-06-07
	5 m	8/13 mm	20 bar	S.25 Außengewinde	S.25 Innengewinde	HS-01-02-05-06-07
	10 m	8/13 mm	20 bar	S.25 Außengewinde	S.25 Innengewinde	HS-01-02-10-06-07
Blau	2 m	8/13 mm	20 bar	S.25 Außengewinde	S.25 Innengewinde	HS-01-03-02-06-07
	5 m	8/13 mm	20 bar	S.25 Außengewinde	S.25 Innengewinde	HS-01-03-05-06-07
	10 m	8/13 mm	20 bar	S.25 Außengewinde	S.25 Innengewinde	HS-01-03-10-06-07
Gelb	2 m	8/13 mm	20 bar	S.25 Außengewinde	S.25 Innengewinde	HS-01-04-02-06-07
	5 m	8/13 mm	20 bar	S.25 Außengewinde	S.25 Innengewinde	HS-01-04-05-06-07
	10 m	8/13 mm	20 bar	S.25 Außengewinde	S.25 Innengewinde	HS-01-04-10-06-07

NIEDERDRUCK-AUSLASSLUFTSCHLÄUCHE

Zur Verbindung zwischen Steuerungen und Niederdruck-Hebesäcken



Farbe	Länge	Intern/Extern Durchmesser	Maximaler Druck	Erste Kupplung	Zweite Kupplung	Produktcode
Rot	2 m	19/25 mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-01-02-13-13
	5 m	19/25 mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-01-05-13-13
	10 m	19/25 mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-01-10-13-13
Grün	2 m	19/25 mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-02-02-13-13
	5 m	19/25 mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-02-05-13-13
	10 m	19/25 mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-02-10-13-13
Blau	2 m	19/25 mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-03-02-13-13
	5 m	19/25 mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-03-05-13-13
	10 m	19/25 mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-03-10-13-13
Gelb	2 m	19/25 mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-04-02-13-13
	5 m	19/25 mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-04-05-13-13
	10 m	19/25 mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-04-10-13-13

EINLASSLUFTSCHLÄUCHE

Zur Verbindung zwischen Regler und Steuerungen



Farbe	Länge	Intern/Extern Durchmesser	Maximaler Druck	Erste Kupplung	Zweite Kupplung	Produktcode
Gelb	2 m	8/13 mm	20 bar	S.26 Außengewinde	S.26 Außengewinde	HS-01-04-02-06-06
	5 m	8/13 mm	20 bar	S.26 Außengewinde	S.26 Außengewinde	HS-01-04-05-06-06
	10 m	8/13 mm	20 bar	S.26 Außengewinde	S.26 Außengewinde	HS-01-04-10-06-06

FÖRDER-(AUFBLAS-)LUFTSCHLÄUCHE

Zur Verbindung zwischen Regler und aufblasbarer Rettungs-ausrüstung (Rettungswege, Zelte usw.)



Farbe	Länge	Intern/Extern Durchmesser	Maximaler Druck	Erste Kupplung	Zweite Kupplung	Produktcode
Gelb	1 m	8/13 mm	20 bar	S.26 Außengewinde	D7 Schlaucharmatur	HS-04-05-01-27-06
	2 m	8/13 mm	20 bar	S.26 Außengewinde	D7 Schlaucharmatur	HS-04-05-02-27-06
	5 m	8/13 mm	20 bar	S.26 Außengewinde	D7 Schlaucharmatur	HS-04-05-05-27-06
	10 m	8/13 mm	20 bar	S.26 Außengewinde	D7 Schlaucharmatur	HS-04-05-10-27-06

TRINKWASSERSCHLÄUCHE

Zur Verbindung zwischen Kissentanks, Pumpen usw. für die Versorgung mit Trinkwasser in Dekontaminationsduschen

Farbe	Länge	Intern/Extern Durchmesser	Maximaler Druck	Erste Kupplung	Zweite Kupplung	Produktcode
Grün	2 m	25/33 mm	7 bar	CAMLOK	CAMLOK	HS-05-02-02-22-22
	5 m	25/33 mm	7 bar	CAMLOK	CAMLOK	HS-05-02-05-22-22
	10 m	25/33 mm	7 bar	CAMLOK	CAMLOK	HS-05-02-10-22-22



NICHT-TRINKWASSERSCHLÄUCHE

Zur Verbindung zwischen der Sumpfpumpe und dem Nicht-Trinkwasser-Kissentank in Dekontaminationsduschen

Farbe	Länge	Intern/Extern Durchmesser	Maximaler Druck	Erste Kupplung	Zweite Kupplung	Produktcode
Transparent	2 m	25/33 mm	5 bar	CAMLOK	CAMLOK	HS-06-06-02-22-22
	5 m	25/33 mm	5 bar	CAMLOK	CAMLOK	HS-06-06-05-22-22
	10 m	25/33 mm	5 bar	CAMLOK	CAMLOK	HS-06-06-10-22-22