



Nuestra bomba de drenaje sumergible tiene un tamaño compacto y cuenta con un interruptor de flotador integral. Ideal para su uso en espacios estrechos donde se requiere un funcionamiento automático, la bomba sumergible es adecuada para transferir agua que contiene partículas pequeñas (hasta 5 mm).

Las aplicaciones incluyen drenaje de sótanos, pozos y sumideros estrechos, vaciado de piscinas, fuentes y excavaciones y extracción de agua de tanques. La bomba sumergible consume 0,4 kW, lo que la hace extremadamente eficiente cuando se usa en modo automático.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con materiales anticorrosivos y a prueba de polvo
- El interruptor de flotador integrado hace que la bomba sea adecuada para su uso en espacios estrechos
- Capacidad de succión baja hasta 2 mm
- Adecuado para usar con agua que contenga partículas de hasta 5 mm
- Nivel de cebado y arranque muy bajo de la bomba: 10-15 mm (operación manual), 165 mm (operación automática)
- Selector para operación manual o automática
- Fácil acceso, a través de la cubierta deslizante, al interruptor de flotador para limpieza
- Motor con protección de sobrecarga térmica
- Excelente enfriamiento del motor que permite que la bomba funcione incluso cuando está parcialmente sumergida
- Cable de alimentación de 10 metros y enchufe británico moldeado
- Descarga superior de 1¼ de pulgada, racor de manguera de cuatro pasos incluido



DATOS TÉCNICOS

110 V

240 V

Código del producto	DSA003	DSA004
Operación	Automático (flotador integral)	Automático (flotador integral)
Dimensiones (mm)	400 x 158 x 225	400 x 158 x 225
Peso (kg)	5,1	5,1
Construcción	Polipropileno	Polipropileno
Altura inicial de flotador (mm)	165	165
Altura del tope de flotador (mm)	65	65
Caudal máx. (litros/min)	180	180
Cabeza Max. (mtr)	9	9
Tipo de impulsor	Vórtice	Vórtice
Horse Power (HP)	0,55	0,55
Potencia (kW)	0,4	0,4
Voltaje	110	230
Nivel de agua mín. (mm)	2	2
Temperatura máx. del agua (°C)	35	35
Velocidad del motor (rpm)	2800	2800
Tamaño de descarga	1¼ pulgada	1¼ pulgada
Paso libre (mm)	5	5
Medio bombeado	Agua y pequeñas partículas de hasta 5 mm.	Agua y pequeñas partículas de hasta 5 mm.
Longitud del cable (m)	10	10