



MFC International fabrique une gamme de flexibles à utiliser avec notre gamme de produits gonflables, y compris des flexibles d'air haute et basse pression et des flexibles d'eau pour les systèmes de décontamination et de stockage d'eau.

Les flexibles sont disponibles dans une gamme de couleurs et de dimensions et avec une grande variété de raccords. Notre gamme de flexibles standard est conçue pour garantir que tous nos équipements se connectent sans effort, mais des raccords alternatifs correspondant à l'équipement préexistant sont disponibles si nécessaire - voir la feuille de commande spéciale à l'arrière.

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur de 2 à 10m
- Disponible dans une gamme de couleurs pour une identification plus facile lors de l'utilisation de plusieurs sacs de levage
- Large gamme d'options de raccords

ACCESSOIRES

- Vanne d'arrêt
- Pièce en Y

UTILISÉS POUR

- Coussins de levage
- Équipement de sauvetage gonflable
- Douches de décontamination
- Équipement de stockage d'eau
- Emballeurs gonflables

FLEXIBLES D'AIR DE SORTIE HAUTE PRESSION

Utilisés pour connecter les contrôleurs et les sacs de levage haute pression

N.B. Les tuyaux sont clairement marqués conformes à la norme ISO 5774/2008 avec la pression de fonctionnement et l'alésage maximum



Couleur	Longueur	Int./Ext. Diamètre	Pression maximum	Premier raccord	Second raccord	Code produit
Rouge	2 m*	10/16mm	20 bar	Fiche S.25	Prise S.25	HS-01-01-02-06-07
	5 m	10/16mm	20 bar	Fiche S.25	Prise S.25	HS-01-01-05-06-07
	10 m	10/16mm	20 bar	Fiche S.25	Prise S.25	HS-01-01-10-06-07
Vert	2 m*	10/16mm	20 bar	Fiche S.25	Prise S.25	HS-01-02-02-06-07
	5 m	10/16mm	20 bar	Fiche S.25	Prise S.25	HS-01-02-05-06-07
	10 m	10/16mm	20 bar	Fiche S.25	Prise S.25	HS-01-02-10-06-07
Bleu	2 m*	10/16mm	20 bar	Fiche S.25	Prise S.25	HS-01-03-02-06-07
	5 m	10/16mm	20 bar	Fiche S.25	Prise S.25	HS-01-03-05-06-07
	10 m	10/16mm	20 bar	Fiche S.25	Prise S.25	HS-01-03-10-06-07
Jaune	2 m	10/16mm	20 bar	Fiche S.25	Prise S.25	HS-01-04-02-06-07
	5 m	10/16mm	20 bar	Fiche S.25	Prise S.25	HS-01-04-05-06-07
	10 m	10/16mm	20 bar	Fiche S.25	Prise S.25	HS-01-04-10-06-07

* N.B. Les délais de livraison pour ces articles sont plus longs

FLEXIBLES D'AIR DE SORTIE BASSE PRESSION

Utilisés pour connecter les contrôleurs et les sacs de levage basse pression

N.B. Les tuyaux sont clairement marqués conformes à la norme ISO 5774/2008 avec la pression de fonctionnement et l'alésage maximum



Couleur	Longueur	Int./Ext. Diamètre	Pression maximum	Premier raccord	Second raccord	Code produit
Rouge	2 m	19/25mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-01-02-13-13
	5 m	19/25mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-01-05-13-13
	10 m	19/25mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-01-10-13-13
Vert	2 m	19/25mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-02-02-13-13
	5 m	19/25mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-02-05-13-13
	10 m	19/25mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-02-10-13-13
Bleu	2 m	19/25mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-03-02-13-13
	5 m	19/25mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-03-05-13-13
	10 m	19/25mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-03-10-13-13
Jaune	2 m	19/25mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-04-02-13-13
	5 m	19/25mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-04-05-13-13
	10 m	19/25mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-04-10-13-13

FLEXIBLES D'AIR D'ENTRÉE

Utilisés pour connecter les régulateurs et les contrôleurs

N.B. Les tuyaux sont clairement marqués conformes à la norme ISO 5774/2008 avec la pression de fonctionnement et l'alésage maximum



Couleur	Longueur	Int./Ext. Diamètre	Pression maximum	Premier raccord	Second raccord	Code produit
Jaune	2 m	10/16mm	20 bar	Fiche S.26	Fiche S.26	HS-01-04-02-06-06
	5 m	10/16mm	20 bar	Fiche S.26	Fiche S.26	HS-01-04-05-06-06
	10 m	10/16mm	20 bar	Fiche S.26	Fiche S.26	HS-01-04-10-06-06

FLEXIBLES À AIR D'ALIMENTATION (GONFLAGE)

Utilisés pour connecter les régulateurs et les équipements de sauvetage gonflables (passerelles, abris, etc.)

N.B. La pression de service maximale est clairement marquée sur le tuyau



Couleur	Longueur	Int./Ext. Diamètre	Pression maximum	Premier raccord	Second raccord	Code produit
Noir	1 m	8/13mm	10 bar	Fiche S.26	Raccord de flexible D7	HS-04-05-01-27-06
	2 m	8/13mm	10 bar	Fiche S.26	Raccord de flexible D7	HS-04-05-02-27-06
	5 m	8/13mm	10 bar	Fiche S.26	Raccord de flexible D7	HS-04-05-05-27-06
	10 m	8/13mm	10 bar	Fiche S.26	Raccord de flexible D7	HS-04-05-10-27-06

FLEXIBLES D'EAU PROPRE

Utilisés pour connecter les réservoirs mobiles, les pompes, etc. pour l'approvisionnement en eau propre (potable) sur l'eau des douches de décontamination

Couleur	Longueur	Int./Ext. Diamètre	Pression maximum	Premier raccord	Second raccord	Code produit
Vert	2 m	25/33mm	7 bar	CAMLOK	CAMLOK	HS-05-02-02-22-22
	5 m	25/33mm	7 bar	CAMLOK	CAMLOK	HS-05-02-05-22-22
	10 m	25/33mm	7 bar	CAMLOK	CAMLOK	HS-05-02-10-22-22

FLEXIBLES D'EAU SOUILLÉE

Utilisés pour connecter la pompe de puisard et le réservoir mobile de stockage d'eau souillée sur les douches de décontamination



Couleur	Longueur	Int./Ext. Diamètre	Pression maximum	Premier raccord	Second raccord	Code produit
Transparent	2 m	25/33mm	5 bar	CAMLOK	CAMLOK	HS-06-06-02-22-22
	5 m	25/33mm	5 bar	CAMLOK	CAMLOK	HS-06-06-05-22-22
	10 m	25/33mm	5 bar	CAMLOK	CAMLOK	HS-06-06-10-22-22

RACCORDEMENTS STANDARDS


SERIE 26 Utilisé sur les régulateurs et pour le port d'entrée des contrôleurs		SERIE 25 Utilisés à la sortie des contrôleurs haute pression et des sacs de levage haute pression		Verrouillage GEKA Utilisé sur les coussins de levage basse pression
				
09 Fiche P/N: 010555	10 Prise P/N: 010451	06 Fiche P/N: 010026	07 Prise P/N: 010248	13 Universel P/N: 010527

RACCORDEMENTS ALTERNATIFS

RACCORD DE FLEXIBLE D7 Utilisé pour gonfler l'équipement de sauvetage		CAMLOK (1") Utilisé sur le stockage de l'eau, les pompes à eau et les douches de décontamination		SERIE 19	
					
27 Prise P/N: 050083	21 Fiche P/N: À confirmer	22 Prise P/N: 050084	04 Fiche P/N: 010433	05 Prise P/N: 010098	

SERIE 27 Solution alternative utilisée sur les coussins de levage basse pression et les contrôleurs		AIR INSTANTANÉ Solution alternative utilisée sur les coussins de levage haute pression et les contrôleurs		STORZ (D 25) Autre option sur le stockage de l'eau, etc.	
					
11 Fiche P/N: 010376	12 Prise P/N: 010026	15 Fiche P/N: 010436	16 Prise P/N: 010437	23 Universel P/N: 010045	

TYPE DE FLEXIBLE

HAUTE PRESSION PVC renforcé 8/13 mm, 20 bar 	BASSE PRESSION PVC renforcé 19/25 mm 	BASSE PRESSION PVC renforcé 25/33 mm 	BASSE PRESSION PVC renforcé 25/33 mm 
01 Rouge, Vert, Bleu, Jaune 1/4" BSP Mâle	02 Rouge, Vert, Bleu, Jaune 3/8" BSP Mâle	05 Vert Eau potable	06 Transparent Eau non potable

CARACTERISTIQUES DES FLEXIBLES

COULEUR DES FLEXIBLES		LONGUEUR DE FLEXIBLE	
Rouge	01	1m / 3 pieds 4 pouces	01
Vert	02	2m / 6 pieds 7 pouces	02
Bleu	03	5m / 16 pieds 5 pouces	05
Jaune	04	10m / 32 pieds 10 pouces	10
Noir	05		
Transparent	06		

SYSTÈME DE CODAGE DE FLEXIBLE

Flexible	Type		Couleur		Longueur		1 ^{ère} Extrémité Raccord	2 ^{ème} Extrémité Raccord		
HS	-	01	-	02	-	05	-	06	-	07
		Haute pression		Vert		5 m		Série 25 Fiche		Série 25 Prise

Code du produit fini : HS-01-02-05-06-07 (Un flexible haute pression vert de 5 m de long avec un raccord de fiche S25 à une extrémité, un raccord de prise S25 à l'autre extrémité).