



MFC International stellt eine Reihe von Schläuchen zur Verwendung mit unserem aufblasbaren Produktangebot her, darunter Hochdruck- und Niederdruck-Luftschläuche und Wasserschläuche für Dekontaminations- und Wasserspeichersysteme.

Schläuche sind in einer Reihe von Farben und Größen und mit einer Vielzahl von Kupplungen erhältlich. Unser Standardschlauchsortiment ist so konzipiert, dass alle unsere Geräte mühelos miteinander verbunden werden können. Bei Bedarf sind jedoch auch alternative Kupplungen passend zu bereits vorhandenen Geräten erhältlich – siehe das spezielle Bestellblatt auf der Rückseite.

MERKMALE

- Längen von 2 bis 10 m
- Erhältlich in einer Reihe von Farben zur leichteren Identifizierung bei Verwendung mehrerer Hebesäcke
- Große Auswahl an Kupplungsoptionen

ZUBEHÖR

- Absperrventil
- Y-Stück

VERWENDET FÜR

- Hebesäcke
- Aufblasbare Rettungsausrüstung
- Dekontaminationsduschen
- Wasserspeicher-Ausrüstung
- Aufblasbare Packer

HOCHDRUCK-AUSLASSLUFTSCHLÄUCHE

Zur Verbindung zwischen Steuerungen und Hochdruck-Hebesäcken

P.S. Die Schläuche sind gemäß ISO 5774/2008 deutlich mit dem maximalen Betriebsdruck und der Bohrung gekennzeichnet



Farbe	Länge	Intern/Extern Durchmesser	Maximaler Druck	Erste Kupplung	Zweite Kupplung	Produktcode
Rot	2m*	10/16mm	20 bar	S.25 Stecker	S.25 Steckdose	HS-01-01-02-06-07
	5 m	10/16mm	20 bar	S.25 Stecker	S.25 Steckdose	HS-01-01-05-06-07
	10 m	10/16mm	20 bar	S.25 Stecker	S.25 Steckdose	HS-01-01-10-06-07
Grün	2m*	10/16mm	20 bar	S.25 Stecker	S.25 Steckdose	HS-01-02-02-06-07
	5 m	10/16mm	20 bar	S.25 Stecker	S.25 Steckdose	HS-01-02-05-06-07
	10 m	10/16mm	20 bar	S.25 Stecker	S.25 Steckdose	HS-01-02-10-06-07
Blau	2m*	10/16mm	20 bar	S.25 Stecker	S.25 Steckdose	HS-01-03-02-06-07
	5 m	10/16mm	20 bar	S.25 Stecker	S.25 Steckdose	HS-01-03-05-06-07
	10 m	10/16mm	20 bar	S.25 Stecker	S.25 Steckdose	HS-01-03-10-06-07
Gelb	2 m	10/16mm	20 bar	S.25 Stecker	S.25 Steckdose	HS-01-04-02-06-07
	5 m	10/16mm	20 bar	S.25 Stecker	S.25 Steckdose	HS-01-04-05-06-07
	10 m	10/16mm	20 bar	S.25 Stecker	S.25 Steckdose	HS-01-04-10-06-07

* P.S. Diese Artikel haben eine längere Vorlaufzeit

NIEDERDRUCK-AUSLASSLUFTSCHLÄUCHE

Zur Verbindung zwischen Steuerungen und Niederdruck-Hebesäcken

P.S. Die Schläuche sind gemäß ISO 5774/2008 deutlich mit dem maximalen Betriebsdruck und der Bohrung gekennzeichnet



Farbe	Länge	Intern/Extern Durchmesser	Maximaler Druck	Erste Kupplung	Zweite Kupplung	Produktcode
Rot	2 m	19/25 mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-01-02-13-13
	5 m	19/25 mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-01-05-13-13
	10 m	19/25 mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-01-10-13-13
Grün	2 m	19/25 mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-02-02-13-13
	5 m	19/25 mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-02-05-13-13
	10 m	19/25 mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-02-10-13-13
Blau	2 m	19/25 mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-03-02-13-13
	5 m	19/25 mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-03-05-13-13
	10 m	19/25 mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-03-10-13-13
Gelb	2 m	19/25 mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-04-02-13-13
	5 m	19/25 mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-04-05-13-13
	10 m	19/25 mm	3,5 bar	GEKA	GEKA	HS-02-04-10-13-13

EINLASSLUFTSCHLÄUCHE

Zur Verbindung zwischen Regler und Steuerungen

P.S. Die Schläuche sind gemäß ISO 5774/2008 deutlich mit dem maximalen Betriebsdruck und der Bohrung gekennzeichnet



Farbe	Länge	Intern/Extern Durchmesser	Maximaler Druck	Erste Kupplung	Zweite Kupplung	Produktcode
Gelb	2 m	10/16mm	20 bar	S.26 Stecker	S.26 Stecker	HS-01-04-02-06-06
	5 m	10/16mm	20 bar	S.26 Stecker	S.26 Stecker	HS-01-04-05-06-06
	10 m	10/16mm	20 bar	S.26 Stecker	S.26 Stecker	HS-01-04-10-06-06

FÖRDER-(AUFBLAS-)LUFTSCHLÄUCHE

Zur Verbindung zwischen Regler und aufblasbarer Rettungs-ausrüstung (Rettungswege, Zelte usw.)

P.S. Der max. Betriebsdruck ist deutlich am Schlauch ausgewiesen



Farbe	Länge	Intern/Extern Durchmesser	Maximaler Druck	Erste Kupplung	Zweite Kupplung	Produktcode
Schwarz	1 m	8/13 mm	10 bar	S.26 Stecker	D7 Schlaucharmatur	HS-04-05-01-27-06
	2 m	8/13 mm	10 bar	S.26 Stecker	D7 Schlaucharmatur	HS-04-05-02-27-06
	5 m	8/13 mm	10 bar	S.26 Stecker	D7 Schlaucharmatur	HS-04-05-05-27-06
	10 m	8/13 mm	10 bar	S.26 Stecker	D7 Schlaucharmatur	HS-04-05-10-27-06

TRINKWASSERSCHLÄUCHE

Zur Verbindung zwischen Kissentanks, Pumpen usw. für die Versorgung mit Trinkwasser in Dekontaminationsduschen

Farbe	Länge	Intern/Extern Durchmesser	Maximaler Druck	Erste Kupplung	Zweite Kupplung	Produktcode
Grün	2 m	25/33 mm	7 bar	CAMLOK	CAMLOK	HS-05-02-02-22-22
	5 m	25/33 mm	7 bar	CAMLOK	CAMLOK	HS-05-02-05-22-22
	10 m	25/33 mm	7 bar	CAMLOK	CAMLOK	HS-05-02-10-22-22

NICHT-TRINKWASSERSCHLÄUCHE

Dient zur Verbindung zwischen der Auffangpumpe und dem Schmutzwasserspeicher bei Dekontaminationsduschen








Farbe	Länge	Intern/Extern Durchmesser	Maximaler Druck	Erste Kupplung	Zweite Kupplung	Produktcode
Transparent	2 m	25/33 mm	5 bar	CAMLOK	CAMLOK	HS-06-06-02-22-22
	5 m	25/33 mm	5 bar	CAMLOK	CAMLOK	HS-06-06-05-22-22
	10 m	25/33 mm	5 bar	CAMLOK	CAMLOK	HS-06-06-10-22-22

STANDARD-KUPPLUNGEN



SERIE 26 Zur Verwendung an Reglern und für den Einlassanschluss an Reglern		SERIE 25 Zur Verwendung am Auslass von Hochdruck-Steuerungen und Hochdruck-Hebesäcken		GEKA-Sperre Zur Verwendung an Niederdruck-Hebesäcken
				
09 Stecker Produkt-Nr.: 010555	10 Steckdose Produkt-Nr.: 010451	06 Stecker Produkt-Nr.: 010026	07 Steckdose Produkt-Nr.: 010248	13 Universal Produkt-Nr.: 010527

ALTERNATIVE KUPPLUNGEN

D7 SCHLAUCHARMATUR Zum Aufblasen von Rettungs-ausrüstung	CAMLOK (1") Zur Verwendung an Wasserspeicheranlagen, Wasserpumpen und Dekontaminationsduschen		SERIE 19	
				
27 Stecker Produkt-Nr.: 050083	21 Stecker Produkt-Nr.: TBC	22 Steckdose Produkt-Nr.: 050084	04 Stecker Produkt-Nr.: 010433	05 Steckdose Produkt-Nr.: 010098

SERIE 27 Alternative Einsatzmöglichkeit an Niederdruck-Hebesäcken und Steuerungen		INSTANTLUFT Alternative Einsatzmöglichkeit an Niederdruck-Hebesäcken und Steuerungen		STORZ (D 25) Alternativ bei Wasserspeichern usw.
				
11 Stecker Produkt-Nr.: 010376	12 Steckdose Produkt-Nr.: 010026	15 Stecker Produkt-Nr.: 010436	16 Steckdose Produkt-Nr.: 010437	23 Universal Produkt-Nr.: 010045

SCHLAUCHTYP

HOCHDRUCK Verstärktes PVC 8/13 mm, 20 bar	NIEDERDRUCK Verstärktes PVC 19/25 mm	NIEDERDRUCK Verstärktes PVC 25/33 mm	NIEDERDRUCK Verstärktes PVC 25/33 mm
			
01 Rot, Grün, Blau oder Gelb 1/4" BSP- Außengewinde	02 Rot, Grün, Blau oder Gelb 3/8" BSP- Außengewinde	05 Grün Trinkwasser	06 Transparent Nicht trinkbares Wasser

SCHLAUCHMERKMALE

SCHLAUCHFARBE		SCHLAUHLÄNGE	
Rot	01	1 m / 3 ft 4 in	01
Grün	02	2 m / 6 ft 7 in	02
Blau	03	5 m / 16 ft 5 in	05
Gelb	04	10 m / 32 ft 10 in	10
Schwarz	05		
Transparent	06		

SCHLAUCHPRODUKTCODIERUNGSSYSTEM

Schlauch	Typ	Farbe	Länge	1. Ende Kupplung	2. Ende Kupplung					
HS	-	01	-	02	-	05	-	06	-	07
		Hochdruck		Grün		5 m		Serie 25 Stecker		Serie 25 Steckdose

Fertigproduktcode: HS-01-02-05-06-07 (Ein grüner, 5 m langer Hochdruckschlauch mit einem S25-Stecker an einem Ende und einer S25-Steckdosenkupplung am anderen Ende).