



Le chauffe-eau mobile est spécialement conçu pour fournir de l'eau chaude aux douches mobiles et aux tentes de décontamination NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique). Il offre des températures réglables de 30 °C à 70 °C, avec une protection anti-brûlure intégrée.

L'unité fournit à la fois de l'eau chaude claire et des

mélanges (1 à 5 %) via deux sorties dédiées chacune, garantissant une flexibilité pour divers scénarios de décontamination. Alimenté par un chauffage au diesel ou au fioul léger de 90 kW, il comprend une connexion électrique de 230 V et un système de contrôle de 24 V avec mode veille et surveillance de la flamme.

CARACTÉRISTIQUES

- Température réglable de 30 à 38 °C jusqu'à un maximum de 70 °C
- Vanne thermostatique avec protection anti-brûlure
- Débit approx. 8 -50 l/min (max. 3 000 l/h)
- 2 sorties avec dosage de détergent/neutralisant 1 - 5 %
- 2 sorties d'eau chaude claire
- Connecteurs Storz-D en aluminium
- Puissance calorifique 90 kW (diesel / fioul domestique)
- Raccordement électrique 1PH 110 V / 50 Hz / 10,5 kW
- Commande électrique 24 volts avec MODE VEILLE automatique et contrôle thermique de la flammel
- Adaptateur pour bidon standard de 20 litres

UTILISÉ POUR

- Douches de décontamination

DONNÉES TECHNIQUES

Code produit	CLB-Dekon-4i
Nom du produit	Eau de service
Tension	230 V/ 50 Hz / 0,5 kW
Débit	8 à 50 l/min
Capacité de chauffage	90 kW (Diesel)
Poids	110 kg
Dimensions	800 x 470 x 1050 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Serpentin chauffant en acier inoxydable pour eau portable
- Cheminée d'échappement en acier inoxydable
- Adaptateurs Storz vers Camlock