TRAGBARER GENERATOR (GROSS)

MFCInternational by RESPIREX

Der Ford 6500W Benzingenerator ist eine robuste und zuverlässige Stromquelle mit einer maximalen Leistung von 6500 W und einer Dauerleistung von 6000 W. Er verfügt über einen leistungsstarken 420-ccm-Motor mit 15 PS und läuft bei 50 % Last bis zu 13,5 Stunden, wodurch er sich ideal für den längeren Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen eignet. Mit elektrischem Start und Seilzugstart ist das Gerät einfach zu bedienen und verfügt über einen automatischen Spannungsregler (AVR) für eine stabile Stromversorgung.

Ausgestattet mit zwei 115-V-32-A-Steckdosen und einer 230-V-32-A-Steckdose bietet dieser Generator vielseitige Anschlussmöglichkeiten für eine Vielzahl von Geräten. Der 25-Liter-Kraftstofftank ermöglicht lange Laufzeiten, während das kompakte Design mit Abmessungen von 700 mm x 680 mm x 680 mm und einem Gewicht von 86 kg den Transport und die Lagerung erleichtert. Mit einem Geräuschpegel von 72 dB(A) in 7 Metern Entfernung bietet er ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und geringer Lärmbelastung und eignet sich somit perfekt für den Einsatz vor Ort und als Notstromversorgung.

MERKMALE

- Einzylinder-Viertakt-OHV-Motor, luftgekühlt
- Rückstoß / Elektrostart
- 12-V-Batterie mit 9 Ah im Lieferumfang enthalten
- Automatisches Regelventil (AVR)
- Niedriger Ölstandssensor
- Digitales 3-in-1-Messgerät (Spannung / Frequenz / Zeit)
- Leistungsschalter

VERWENDET FÜR

- Tragluftzelte
- Dekontaminationsduschen

TECHNISCHE DATEN

Max. Leistung	6500 W
Dauerleistung	6000 W
Verdrängung	420 ccm
Pferdestärke	15 PS
Laufzeit bei 50 % Last	13,5 Stunden
Steckdosen	2 x 115 V 32 A, 1 x 230 V 32 A
Kraftstofftankinhalt	25 L
Häufigkeit	50 Hz
Länge	700 x 680 x 680 mm
Gewicht	86 kg
Kraftstoffart	Benzin
Geräuschpegel	72 dB(A) bei 7 m
Startmethode	Elektrisch / Rückstoß
AVR (Automatischer Spannungsregler)	Ja

: www.mfc-international.com
: +44 (0) 1443 433 075
: sales@mfc-international.com

FGEN-DE-R1

MFC International
Naval Yard, Tonypandy,
Rhondda Cynon Taff, CF40 1JS